

FATEK Dotykové panely

Typ	FV-035ST-C10	FV-058ST-T11 FV-058NT-T11	FT-070NT-T41	FV-080NT-T51	FV-104NT-T51	FV-121NT-T51
						
Velikost	3.5"	5.7"	7"	8"	10.4"	12.1"
Typ displeje	STN-LCD color, 256 barev	TFT LCD color, 256 barev	TFT LCD color, 65536 barev			
Rozlišení (Pixels)	320 x 240	320 x 240	800 x 480	800 x 600	800 x 600	800 x 600
Nastavení jasu	Volitelné v menu "Nastavení" displeje					
Podsvícení	LED podsvícení					
Dotykový displej rozlišení	Odporová membrána 1024 x 1024					
Napájení	24VDC±10%					
Spotřeba (průměrná)	3 W					
Spotřeba (maximální)	10W max.	12W max.	20W max.	20W max.	20W max.	20W max.
CPU	RISC ARM 32Bit CPU					
FLASH paměť (program)	2M Byte	4M Byte	8M Byte	16M Byte		
Rozšiřující uživ. paměť	Ne	Ne	128M Byte	Ne		
Pracovní paměť	512k Byte	1M Byte	64M Byte			
Zálohovaná paměť + RTC	Ne	128K Byte (volitelně: 1MB) + RTC hodinový obvod				
Komunikační porty						
COM1	DB9: RS232/422/485					
COM2	TB5: RS422/485	DB9: RS232/485 TB4: RS422/485	DB9: Ne TB5: RS232/485	DB9: RS232/485 TB5: RS422/485		
COM3	Ne	Ne	Ne	TB6: RS232		
USB *1)	Ne	Ne	1x host; 1x client	2x USB Host Ver.2.0 Full Speed Ports		
Karta Micro SD *2)	Ano		Ano			
Rozšiřující karta	Ne Ano - Volitelná					
Ethernet	Ne	Ne: FV-058ST-T11 Ano: FV-058NT-T11	Ano			
Skladovací teplota	-20°C až +60°C					
Pracovní teplota	0°C až +50°C					
Vlhkost	10% ~ 90% při 50°C, nekondenzující					
Vibrace	10 až 55Hz (v ose X, Y, Z , 1g 30 min.)					
EMI	FCC Part 15 Class A					
CE	EN55022, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-8					
Krytí	IP65					
Rozměry š x d x h (mm)	119 x 99 x 42	188 x 143,3 x 46	188 x 143,3 x 46	232,5 x 175,8 x 49	297 x 224 x 52	315 x 241 x 54,5
Velikost montáž. otvoru š x d (mm)	109,5 x 89,5	174,5 x 132,5	174,5 x 132,5	221,5 x 164	285,5 x 210,5	301,5 x 228
Hmotnost (kg)	0,26 kg	0,85 kg	0,85 kg	0,9 kg	1,4 kg	2,2 kg

*1) USB host umožňuje připojení datové klíčenky (např. pro vyčtení zalogovaných dat nebo nahrání uživatelského programu)

*1) USB slave umožňuje nahrání uživatelského programu do panelu, a to z počítače USB (A-B) kabelem

*2) Karta Micro SD umožňuje nahrání uživatelského programu do panelu, a to bez nutnosti připojení počítače

Distributor pro Českou republiku a Slovensko:



SEA spol. s r.o.

Dolnoměcholupská 21
102 00 Praha 10

tel: 272700058
fax: 272701418

obchod@seapraha.cz
www.SEApraha.cz