

COM2	Standard: RS422/485; (VER. A: RS422/485; VER. C: RS232 s RTS a CTS;						
COM3	RS232 (piny 7 a 8 jsou od COM1)						
USB	2x USB konektor: USB-B je určený k naprogramování panelu USB-A je určený k připojení datové klíčenky						
Karta micro SD	Model ST: NE; Model MT,NT: ANO						
CANBus Port (nutno doobjednat)	Model ST: NE; Model NT: ANO						
Ethernet	Model ST, MT: NE; Model NT: ANO						
Pracovní teplota	0 °C až + 50 °C						
Vlhkost	10 - 90 % při teplotě pod 39 °C, nekondenzující						
Vibrace	10 až 55 Hz (v ose X,Y,Z, 1g 30 min.)						
EMI	FCC Part 15 Class A						
CE	EN61000-6-2, EN61000-6-4						
Krytí	IP65 / NEMA4						
Chlazení	Přirozené proudění vzduchu						
Rozměry šxdxh (mm)	130 x 106,2 x 39	Standard 188,0 x 143,3 x 35 W: 203,5 x 148,5 x 35		231,6 x 174,6 x 42,5	270,1 x 212,1 x 42,5	270,1 x 212,1 x 42,5	399,1 x 297,6 x 55,3
Velikost montážního otvoru šxd (mm)	119 x 93	Standard: 175 x 132,5 W: 191,5 x 138		221 x 164	259,5 x 201,5	259,5 x 201,5	384,5 x 283
Hmotnost (kg)	0,35 kg	0,59 kg	0,6 kg	0,93 kg	1,25 kg	1,2 kg	2,9 kg