

Dotykové panely FATEK řada FV

Typ	FV-035ST-C10	FV-057NT-T31	FV-058ST-T11 FV-058NT-T11	FV-080NT-T51	FV-104NT-T51	FV-121NT-T51
Velikost (")	3.5	5.7	5.7	8.0	10.4	12.1
Typ displeje	STN-LCD color, 256 barev	TFT-LCD color, 65536 barev	TFT-LCD color, 256 barev	TFT-LCD color, 65536 barev		
Rozlišení (pixels)	320x240	640x480	320x240	800x600	800x600	800x600
Nastavení jasu	Volitelné v menu "nastavení" displeje					
Podsvícení	LED					
Dotykový displej	Odporová membrána, rozlišení 1024x1024					
Napájení	24 Vss +/- 10%					
Spotřeba (průměrná)	3 W					
Spotřeba (maximální)	10 W	10 W	12 W	20 W	20 W	20 W
CPU						
FLASH paměť (program)	2 MB	8 MB	4 MB	16 MB		
FLASH (NAND) paměť		128 MB				
Pracovní paměť	512 kB	64 MB	1 MB	64 MB		
Zálohovaná paměť + RTC	0 KB	128 KB + RTC				
COM1	DB9F: RS232/RS422/RS485					
COM2	TB5: RS422/485	TB5: RS422/485	DB9: RS232/485 TB4: RS422*485	DB9: RS232/485 TB5:RS422/485		
COM3	Ne		Ne	NE		
USB		USB 2.0: 1x Master 1x Slave				
Karta micro SD	ANO	ANO	ST: NE		NT: ANO	
Rozšiřující IO		option: HB1-10/14M nebo 25- D24S				
Ethernet	ST: NE			NT: ANO		
Skladovací teplota	-20 °C až + 60 °C					
Pracovní teplota	0 °C až + 50 °C					
Vlhkost	10 - 90 % při teplotě pod 39 °C, nekondenzující					
Vibrace	10 až 55 Hz (v ose X,Y,Z, 1g 30 min.)					
Krytí	IP65					
Rozměry šxdxh (mm)	119 x 99 x 42	160 x 128 x 42,1	188 x 143,3 x 46	232,5 x 175,8 x 49	297 x 224 x 52	315 x 241 x 54,5
Velikost montážního otvoru šxd (mm)	109,5 x 89,5	150,0 x 118,0	174,5 x 132,5	221,5 x 164	285,5 x 210,5	301,5 x 228
Hmotnost (kg)	0,26 kg	0,445 kg	0,85 kg	0,9 kg	1,4 kg	2,2 kg