

FV035ST-C10

● Technická specifikace

Model		FV035ST-C10
Velikost		3.5"
Typ displeje		Barevný STN LCD - 256 barev
Rozlišení		320 × 240 pixelů
Nastavení kontrastu		16 stupňů (nastavitelné z panelu)
Podsvícení		LED diody
Dotykový panel	Typ	Odporová membrána
	Rozlišení	1024 * 1024
Napájení		24Vss±10% Izolované; Spotřeba pod 10W
CPU		RISC ARM 32Bit CPU
Systémová paměť		2M Bytů
Systémová pracovní paměť		512K Bytů)
Baterií zálohovaná paměť		--
Komunikační porty		COM1 (Delta 9pin): RS232/RS422/RS485 COM2 (Svorkovnice 5pin): RS422/RS485
Rozšiřovací karta		Není podporována
LAN Comm. port		Ne
Krytí (zepředu)		IP65 / NEMA 4
Skladovací teplota		-20°C ~ 60°C
P R O S T Ř E D Í	Provozní teplota	0°C ~ 50°C *1)
	Vlhkost	10%~90% (bez kondenzace, při teplotě pod 39°C)
	Odolnost proti otřesům	Testováno po dobu 30 minut 10 až 55Hz 1g ve směrech X, Y, Z
	EMI	Ve shodě s FCC Part 15 Class B
	CE	Ve shodě s normami EN50081-2 a EN50082-2
	Krytí	NEMA4/IP65
Certifikáty		CE, FCC
Rozměry(Š x V x H mm)		119.0 x 99.0 x 42.0
Rozměry otvoru (Š x V mm)		109.5 x 89.5
Hmotnost		0,26 kg
Spotřeba		3W

*1. Pokud je LCD panel provozován po dobu několika hodin při teplotě nad 40°C, obraz se může stát nezřetelný.

Jedná se o dočasný jev, který po určité době zmizí, když teplota klesne zpět pod +40°C. Po dobu, kdy je obraz nezřetelný, není vlastní funkce panelu nijak narušena.

● Rozměry

